

**TUTTO SOTTO CONTROLLO
EVERYTHING UNDER CONTROL**



• www.parise.it •



SCHEDA ELETTRONICA

La nostra innovativa scheda elettronica (mod.EC 018) permette la possibilità di visualizzare ed impostare, i parametri principali della macchina, mediante tastierino. La tecnologia Smart di questa scheda elettronica fornisce tutte le informazioni sulle manutenzioni, allarmi, e tutte le notifiche di funzionamento. Possibilità di collegare più compressori allo stesso impianto in modalità MASTER-SLAVE.

CONTROL PANEL

Our innovative electronic board (mod.EC 018) allows the possibility of display and set the main parameters of the machine, using the keypad. The smart technology of this electronic card provides all the informations on maintenance, alarms, and all operating notifications. Possibility of connecting several compressors to the same system in MASTER-SLAVE mode.

“

Il corsaro è un melodramma tragico in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave tratto dall'omonima novella in versi di George Byron. L'opera debuttò al Teatro Grande di Trieste il 25 ottobre 1848.

”

“

Il corsaro (The Corsair) is an opera in three acts by Giuseppe Verdi, from a libretto by Francesco Maria Piave, based on Lord Byron's 1814 poem The Corsair. The first performance was given at the Teatro Grande in Trieste on 25 October 1848.

”



COMPRESSORI ROTATIVI A VITE

SERIE "DM" CORSARO da 18,5 a 160 kW

ACCOPPIAMENTO DIRETTO

ROTARY SCREW COMPRESSORS

"DM" CORSARO SERIES from 18,5 to 160 kW

DIRECT DRIVEN



via Fabio Filzi 45/57 - 36051 olmo di Creazzo (VI)
T. +39.0444.520472 - F. +39.0444.523436 - mail: info@parise.it
web: www.parise.it - e-commerce: www.parisecompressori.com



La Parise Compressori presenta la nuova gamma di compressori rotativi a vite con trasmissione diretta ad alte prestazioni, caratterizzata da una nuova linea, nuovi colori, nuovo stile grafico che riprende il concetto del vero Made in Italy, puntando su diversi modelli suggestivamente "battezzati" con i nomi di famose opere liriche: Aida, Iris, Otello, Nabucco. La serie CORSARO comprende i modelli di compressori rotativi a vite con trasmissione DIRETTA. La gamma parte da una potenza di 18,5 kW ed arriva a 160 kW; raggiungendo nel Top di gamma una resa d'aria di 23.000 Litri al minuto. La trasmissione DIRETTA garantisce massime prestazioni e massimo risparmio con minori costi di manutenzione.

Parise Compressori presents the new range of high performance screw compressors, characterized by a new line, new colors, new graphic style which takes up the concept of true Made in Italy, focusing on different models suggestively "baptized" with the names of famous Operas: Aida, Iris, Otello and Nabucco. The CORSARO series includes models of rotary screw compressors with DIRECT transmission. The range starts from a power of 18,5 kW and goes up to 160 kW; reaching an air output of 23.000 Litres per minute at the top of the range. The DIRECT transmission guarantees maximum performance and maximum savings with lower maintenance costs.



RAFFREDDAMENTO

L'impiego di una nuova tipologia di elettroventilatori radiali aumenta le performance di raffreddamento della macchina e ne riducono la rumorosità.

COOLING

The use of a new type of radial electric fans ventilation increases the performance of machine cooling and reduce noise and energy consumption.

ACCOPIAMENTO DIRETTO

Il dispositivo di azionamento diretto con sistema di montaggio flangiato garantisce un allineamento duraturo del sistema di azionamento con minime perdite in fase di partenza. Questo sistema di trasmissione assicura il massimo dell'affidabilità contenendo i costi di manutenzione. Con l'utilizzo dei nostri gruppi a vite a basso regime di giri si ha un ulteriore risparmio di energia.

Grazie ad un costante impegno nello studio di nuove soluzioni tecniche di montaggio ed utilizzo di materiale di qualità superiore, i nostri compressori hanno raggiunto un grado di affidabilità e semplicità nella manutenzione eccellente, mantenendo un livello di rumorosità sempre più basso.

Affidabilità, silenziosità e semplicità d'uso sono le principali caratteristiche che distinguono tutta la nostra gamma di compressori rotativi a vite.

DIRECT COUPLING

The direct drive device with flanged mounting system guarantees durable alignment of the drive system with minimal phase losses of starting. This transmission system ensures maximum reliability containing maintenance costs. With the use of our low-friction screw groups speed you have an additional energy saving. Thanks to a constant commitment to the study of new technical solutions of assembly and use of superior quality material, our compressors have achieved a degree of reliability and ease of maintenance excellent, maintaining an increasingly low noise level. Reliability, quietness and ease of use are the main features that distinguish our entire range of rotary screw compressors.

SERIE CORSARO - CORSARO SERIES

CODICE CODE	MODELLO MODEL	GRUPPO VITE SCREW PUMP	ARIA RESA MIN. - DELIVERY MIN. AIR		MOTORE - MOTOR		VOLT	CONN. GAS	PRESSIONE - PRESSURE		KG	LV. SONORO dB NOISE LVL. dB	DIMENSIONI DIMENSION
			L/1"	m3/h	HP	KW			BAR	PSI			
1701130010	DMB 25-8	SCA 9	2800	168	25	18,5	400/3/50	1"	8	116	488	66	152x99x136
1701130020	DMB 25-10	SCA 9	2500	150	25	18,5	400/3/50	1"	10	145	488	66	152x99x136
1701130030	DMC 30-8	SCA 10	3600	216	30	22	400/3/50	1"	8	116	516	67	152x99x136
1701130040	DMC 30-10	SCA 10	3150	189	30	22	400/3/50	1"	10	145	516	67	152x99x136
1701130050	DMC 40-8	SCA 10	4630	278	40	30	400/3/50	1"	8	116	554	70	152x99x136
1701130060	DMC 40-10	SCA 10	4100	246	40	30	400/3/50	1"	10	145	554	70	152x99x136
1701130070	DMD 50-8	SCA 14	6100	366	50	37	400/3/50	1 1/4"	8	116	687	70	170x115x157
1701130080	DMD 50-10	SCA 14	5200	312	50	37	400/3/50	1 1/4"	10	145	687	70	170x115x157
1701130090	DMD 60-8	SCA 14	7400	444	60	45	400/3/50	1 1/4"	8	116	820	70	170x115x157
1701130100	DMD 60-10	SCA 14	6500	390	60	45	400/3/50	1 1/4"	10	145	820	70	170x115x157
1701130110	DMD 75-8	SCA 14	8860	532	75	55	400/3/50	2"	8	116	1500	70	215x130x200
1701130120	DMD 75-10	SCA 14	7550	453	75	55	400/3/50	2"	10	145	1500	70	215x130x200
1701130130	DMN 75-8	ITA 18	9350	561	75	55	400/3/50	2"	8	116	1540	70	215x130x200
1701130140	DMN 75-10	ITA 18	8110	486	75	55	400/3/50	2"	10	145	1540	70	215x130x200
1701130150	DMD 100-8	SCA 14	12000	720	100	75	400/3/50	2"	8	116	1680	70	215x130x200
1701130160	DMD 100-10	SCA 14	10500	630	100	75	400/3/50	2"	10	145	1680	70	215x130x200
1701130170	DMN 100-8	ITA 18	12000	720	100	75	400/3/50	2"	8	116	1720	70	215x130x200
1701130180	DMN 100-10	ITA 18	10600	636	100	75	400/3/50	2"	10	145	1720	70	215x130x200
1701130190	DMN 125-8	ITA 18	14000	840	125	90	400/3/50	2"	8	116	2200	70	215x130x200
1701130200	DMN 125-10	ITA 18	13000	780	125	90	400/3/50	2"	10	145	2200	70	215x130x200
1701130210	DMP 150-8	SCA 21	18500	1110	150	110	400/3/50	2"	8	116	2450	70	215x130x200
1701130220	DMP 150-10	SCA 21	16000	960	150	110	400/3/50	2"	10	145	2450	70	215x130x200
1701130230	DMP 180-8	SCA 21	21000	1260	180	132	400/3/50	2" 1/2	8	116	3100	70	320x200x223
1701130240	DMP 180-10	SCA 21	19500	1170	180	132	400/3/50	2" 1/2	10	145	3100	70	320x200x223
1701130250	DMZ 220-8	ITA 23	26600	1597	220	160	400/3/50	2" 1/2	8	116	3600	70	320x200x223
1701130260	DMZ 220-10	ITA 23	23000	1380	220	160	400/3/50	2" 1/2	10	145	3600	70	320x200x223

Scheda elettronica di ultima generazione
Latest generation electronic board

Tubi flessibili ad alta resistenza e tenuta
Flexible hoses with high resistance and tightness

Ventilatore radiale a bassa rumorosità
Low noise radial fan

Gruppo vite ad alte prestazioni
High performance airend

Serbatoio disoleatore di nuova progettazione
Newly designed oil separator tank

Motore elettrico ad alta efficienza
High efficiency electric motor

Camera di aspirazione separata
che migliora la rumorosità e il
raffreddamento
Separate suction chamber
which improves noise and cooling